

电热恒温鼓风干燥箱

DRYING CHEST

303系列电热恒温培养箱供工矿企业、大专院校、科研单位及实验室作物品干燥、烘焙、熔蜡等用

产品特点

- 外壳采用不错的冷轧钢板制造，表面喷塑，内角呈圆弧型，箱门中间设有双层钢化玻璃观察窗，箱门与箱体之间用耐高温硅橡胶密封条，保温性好
- 本系列产品采用微电脑智能型控温仪控温，同时显示设定温度和箱内温度
- 外形美观，操作方便，控温精度高，温度均匀可靠



产品参数

产品型号	303-0A	303-0BA	303-1A	303-1BA	303-2A	303-2BA	303-3A	303-3BA	303-4A	303-4BA
控温范围	RT+5°C~60°C									
控温波动度	±0.5°C									
温度分辨率	0.1°C									
环境温度	+5~35°C									
相对湿度	≤85%RH									
电源电压					220V					
输入功率	200W		300W		400W		500W		600W	
容积	18L		54L		88L		150L		270L	
内胆尺寸D×W×H	250×250×300		360×360×420		420×420×500		500×500×600		600×600×750	
外形尺寸D×W×H	500×350×450		610×480×540		690×530×630		770×610×730		/	
备注	以上产品均配有观察窗，A：冷轧钢板；B：不锈钢内胆									