

# 无油隔膜真空泵

## VACUUM PUMP

配合相应设备可用于增氧机、氮吹仪、固相萃取仪、溶剂过滤器、大气采样器以及其他或者正负压需求。

### 产品特点

- 采用罩极电磁式电机，隔膜密封气路，保证气体单向流动，真空度高。
- 非油泵式设计，其实流通气体相对隔离，无污染，安全防爆。
- 气缸活塞采用SF-1新型耐磨材料，使用寿命更长。
- 提包式外形设计，使用方便，散热效果更佳。
- 表面磷化处理，静电喷涂，色泽均匀，附着力更强，抗皱裂褪色。
- 特氟龙材质，抗强化学腐蚀真空泵，可用于抽取强酸强碱气体。
- 真空表检测实时真空度，真空度可达0.08MP；可正负压两用。
- 免日常维护，使用寿命长。



### 产品参数

|      |               |
|------|---------------|
| 型号   | JD-01A        |
| 功率   | 55W           |
| 流量   | 15L/min       |
| 真空度  | ≥-0.075MPa    |
| 正压   | 0.2MPa        |
| 外形尺寸 | 240x160x210mm |
| 重量   | 3kg           |
| 使用温度 | ≤40°C         |



真空表



电源开关



进气口



插口设计